

SPORTTEX

GERMANY



FRIEDFISCHRUTEN

Technische Spezifikationen



Xclusive Feeder RS-2 Ruten

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE LIGHT RS-2 FEEDER								
LF3315	137344	330	11	2+3	172	35-85	204	14
LF3615	137374	365	12	3+3	127	35-85	215	15
XCLUSIVE LIGHT RS-2 FEEDER XS								
LF2715	137523	270	9	2+3	139	35-85	162	12
LF3015	137524	300	10	2+3	156	35-85	199	12
XCLUSIVE MEDIUM LIGHT RS-2 FEEDER								
ML3616	137377	365	12	3+3	127	65-125	212	15
ML3916	137397	395	13	3+3	139	65-125	257	16
XCLUSIVE MEDIUM LIGHT RS-2 FEEDER XS								
MF2717	137538	270	9	2+3	139	95-165	202	12
MF3017	137539	300	10	2+3	156	95-165	236	12
XCLUSIVE MEDIUM RS-2 FEEDER								
MF3617	137378	365	12	3+3	127	95-165	243	15
MF3917	137388	395	13	3+3	139	95-165	288	16
MF4217	137427	425	14	3+3	148	95-165	295	16
XCLUSIVE MEDIUM HEAVY RS-2 FEEDER								
MH3619	137359	365	12	3+3	127	93-192	267	15
MH3919	137389	395	13	3+3	139	93-192	274	16
XCLUSIVE HEAVY FEEDER RS-2 FEEDER								
HF3622	137379	365	12	3+3	127	155-225	282	14
HF3922	137409	395	13	3+3	139	155-225	318	15
HF4222	137440	425	14	3+3	148	155-225	321	15

- Leichter und widerstandsfähiger Helicore Blank aus T800S Carbon
- Hervorragende Aufladungseigenschaften für weite Wurfweiten
- Progressive Kraftverteilung im Drill
- Robuste SIC Weitwurf-Ringe von Seaguide
- FUJI TVS Rollenhalter
- Handteil mit hochwertigem 3A Naturkorkgriff und EVA Griffteil
- 3 farblich unterschiedliche und sensible Carbon-Feederspitzen



Xclusive Float XT

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE FLOAT XT								
PF3633	138368	360	12	3	125	20-40	203	12
PF3933	138398	390	13	3	135	20-40	226	13
PF4233	138428	420	14	3	145	20-40	246	14

- Sehr leichter und sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften für weite Würfe
- Für das universelle Posenfischen ausgelegt (auch mit Sbiros auf Forellen)
- Abriebfeste Seaguide SIC Weitwurf-Ringe
- FUJI Qualitäts TVS-Rollenhalter
- Griff aus durchgehendem Duplonmaterial



Xclusive Match XT

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE MATCH XT								
MR3631	136361	360	12	3	125	5-29	176	12
MR3931	136391	390	13	3	135	5-29	202	13
MR4231	136421	420	14	3	146	5-29	209	14

- Schlanker und sehr leichter Blank aus japanischem High-Performance-Carbon
- Sehr sensibler Spitzenbereich und kraftvolles Rückgrat
- FUJI Qualitäts TVS-Rollenhalter
- Sehr leichte und hoch abstehende SIC-Matchringe von Seaguide
- Handteil mit hochwertigem 3A Naturkorkgriff und EVA Griffteil



Coregonum

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurf-gewicht gr.	Toleranz Wurf-gew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
COREGONUM									
HG2101	201211	210	7	2+2	109	3-10	3-10	114	12
HG2412	201242	240	8	2+2	124	5-25	5-25	113	12

- Leichter und sehr feinfühler Blank aus japanischem Hochleistungs-Carbon
- Schlanke und leichte Minima-Ringe
- Ausbalancierter Blank • Robuster Korkgriff
- Sehr sensibler Spitzenbereich mit 2 extrem aufsteckbare Kohlefaser-Wechselspitzen
- DPS- bzw. Schieberrollenhalter für die Verwendung einer Stationär- oder Wenderolle



Rapid Feeder

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht gr.	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
RAPID FEEDER LIGHT									
LF3334	137334	330	11	2+3	172	35-85	--	175	13
LF3634	137363	360	12	3+3	127	35-85	--	231	14
RAPID FEEDER LIGHT „XS“									
LF2734	137423	270	9	2+3	139	35-85	--	171	11
LF3034	137424	300	10	2+3	156	35-85	--	194	11
RAPID FEEDER MEDIUM									
MF3631	137364	360	12	3+3	127	80-150	--	253	14
MF3931	137394	390	13	3+3	139	80-150	--	278	15
RAPID FEEDER MEDIUM „XS“									
MF2731	137438	270	9	2+3	139	80-150	--	205	12
MF3031	137439	300	10	2+3	156	80-150	--	226	12
RAPID FEEDER HEAVY									
HF3619	137369	360	12	3+3	127	120-210	--	299	14
HF3919	137399	390	13	3+3	139	120-210	--	325	15
HF4220	137400	420	14	3+3	148	120-210	--	379	15
RAPID FEEDER HEAVY „XS“									
HF2719	137448	270	9	2+3	139	120-210	--	247	12
HF3019	137449	300	10	2+3	156	120-210	--	281	12
RAPID PELLET FEEDER									
PF3012	137303	300	10	2+2	157	56	21-65	157	13
PF3112	137333	330	11	2+2	172	56	21-65	176	14
RAPID FEEDER HEAVY „DISTANCE“									
HF3920	137458	390	13	3+3	139	120-210	--	369	15
HF4221	137459	420	14	3+3	148	120-210	--	415	15

- Schneller und sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften für weite Würfe und Dämpfungseigenschaften
- Progressive Kraftverteilung bei Belastung im Drill
- Schlanke und abriebfeste SIC-Ringe
- Qualitativer DPS-Rollenhalter
- Robuste und ergonomische Duplongriffe



Rapid

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht	Toleranz Wurfgew. gr.	Ruten-gewicht gr.	Ringe
RAPID MATCH									
RM3621	137361	360	12	3	125	8-20g	--	198	12
RM3921	137391	390	13	3	139	8-20g	--	226	13
RAPID PELLET WAGGLER									
PF3013	137302	300	10	2	154	28g	15-35	160	10
PF3313	137332	330	11	2	170	28g	15-35	191	12
RAPID MULTIPICKER									
MP3050 (Schwing + Picker)	137322	300	10	2+1	155	10-30g	--	168	13
RAPID STALKER									
Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs.	137311	300	10	2	157	2,00lbs.	--	209	7
Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs.	137312	300	10	2	157	2,25lbs.	--	221	7
RAPID FLOAT NT									
RF3612	137460	360	12	3	125	10-35g	--	231	12
RF3912	137490	390	13	3	125	10-35g	--	245	12

- Schneller und sensibler Blank aus japanischem High-Modulus-Carbon
- Sehr gute Aufladungseigenschaften für weite Würfe und Dämpfungseigenschaften
- Progressive Kraftverteilung bei Belastung im Drill
- Schlanke und abriebfeste SIC-Ringe
- Qualitativer DPS-Rollenhalter
- Robuste und ergonomische Duplongriffe



Xclusive Barbel

Modell	Art.-Nr.	Länge cm	Länge ft	Teile	Transportlänge cm	Wurfgewicht	Ruten-gewicht gr.	Ringe
XCLUSIVE BARBEL								
Barbel 12" 1,75lbs.	138371	366	12	2	187	1,75lbs.	268	8
Barbel 12" 2,25lbs.	138372	366	12	2	187	2,25lbs.	269	8
Barbel 12" 2,25lbs. Dual Tip	138370	366	12	2	187	1,75+2,25lbs.	--	--

- Blank aus High-Performace-Carbon
- Kraftvolle semi-parabolische Aktion mit optimalen Dämpfungseigenschaften
- Schlanke SIC-Ringe • DPS Rollenhalter
- Hochwertige Naturkorkgriffe